

Technische Informationen:

Stadthalle Dingolfing

Ansprechpartner:

Dr. Josef- Hastreiterstr. 2

84130 Dingolfing

Herr Müller Werner (*Kulturreferent*)

Tel.: 08731/501-123

Fax: 08731/501-33123

E-Mail: kultur@dingolfing.de

Halle:

Kapazität: großer Saal	ca. 900 Personen bei Reihenbestuhlung (ohne FOH)
kleiner Saal	ca. 1500 Personen bei Steh-Konzert ca. 440 Personen bei Reihenbestuhlung (ohne FOH)
FOH Position	Mitte Saal vor der ersten Erhöhung oder Trennwand (ca. 20m)
Entfernung zur Bühne	ca. 35m (Multicoreweg)
Multicoreweg rechts	muss im Bereich der 3 Notausgänge abgedeckt werden
Balkone, Erhöhungen, Galerie	4 Balkone, 3 Erhöhungen 0,20m / 0,40m / 0,60m, 1 Galerie
Followspotposition	Galerie oben rechts (oder links)
Position Saallichtsteuerung	seitlich am Eingang oder über iPad
Hallenlänge,-breite,-höhe	ca.34m, ca.18,50m, ca.5 m (bis Traversen)
Verdunklung	Vorhanden

Stage:

Ladetor	2m Breite, 2,45m Höhe
Entfernung zur Bühne	ca. 25m
Treppen (Anzahl der Stufen)	ca. 20 Stufen
Lastenaufzug	2m Breite, 2,30m Höhe, 2,55m Tiefe, Tragkraft 1350 kg
Längere Gegenstände	Ladetor inkl. Wandschwenkkran max. 500kg
Bühnengröße	150m ² , Spielfläche ca.13m x 9m
Bühnenhöhe	1m
Lichte Höhe	ca.7,5m bis Rollenboden
Bühnenart	lt. VStättV 1990: Mittelbühne
Bühnenschutzvorhang	Feuerschutzvorhang VStättV §36
Bühnenöffnung	Breite 8m-10,5m, Höhe 3m-4,5m
Vorbühne (2 Hubpodeste)	Breite 13,5m, Tiefe 1,5m & 2,5m, Höhe zu Saalebene -1,75/+1m

Strom:

Bühne links/ stage right	2x 16A, 2x 32A, 1x 63A, 4x 230V Schuko
Bühne rechts/ stage left	2x 16A, 2x 32A, 1x 63A, 1x 125A, 4x 230V Schuko
Anschlüsse	im Bühnenbereich von ca.3m
Sonstige Anschlüsse	über Harting- Ausleger möglich
Anschlüsse für Verfolger	230V Schuko
Nightliner Anschluss	1x 32A, Entfernung zum Nightliner 15m
Saal	4x 16A, 2x 32A (Decke), 40x 230V
Foyer	4x 32A, 1x 63A, 1x 125A
Galerie	1x 32A

Rigging:

Bereich Zuschauer	4-Punkt Traversen (Auskunft über <i>Veranstaltungsmeister</i>)
E- Züge Bühne	2x mit je 500kg Gesamtlast, Punktlast 120kg Durchmesser Lastaufnahmemittel: 60,3 mm
Handkonterzüge	19x mit je 200kg Gesamtlast, Punktlast 80 kg Durchmesser Lastaufnahmemittel: 60,3 mm
Steiger für 1 Person	Genie IWP-20S, Tragfähigkeit: 136 kg

Künstlergarderobe:

Anzahl der Umkleideräume	8x (klein, mittel, groß)
Zugang Bühne	ca. 15m
Büro	1x
Anzahl Duschen	6x
Cateringraum	ca. 6m x 5m, 10m von der Bühne entfernt
Kochmöglichkeit	Bereich Künstler-UG mit 16A Anschluss
Anschluss Waschmaschine	Bereich Künstler-UG

Einschränkungen:

Lautstärkebegrenzung	99dB, DIN 15905-5
Soundcheckzeiten	muss mit Veranstalter besprochen werden
Hazer/ Nebel	muss mit Veranstaltungsmeister besprochen werden
Pyrotechnik	muss frühzeitig angemeldet werden
Brandmeldeanlage	Möglichkeit zur Teilabschaltung besteht